

# NANO- VERSIEGELUNG FÜR SOLARANLAGEN



Optional nach der Reinigung:  
eine zusätzliche Schutzschicht für  
saubere Module und langfristig  
stabile Leistung.



## WAS BEDEUTET DER WERT **+5,15 %**?

**+5,15 %**

Der genannte Wert stammt aus einer dokumentierten Vergleichsmessung an einer konkreten Photovoltaikanlage. Über einen Messzeitraum von 360 Tagen wurde bei beschichteten PV-Strings ein durchschnittlicher Mehrertrag von +5,15 % gegenüber unbehandelten Vergleichstrings festgestellt.



**Wichtig:** Dieser Wert ist ein Beispiel aus einer dokumentierten Einzelmessung. Er stellt kein allgemeines Leistungsversprechen und keine Garantie für jede Anlage dar.



## UNSER VORGEHEN

- 1 Reinigung der PV-Module mit reinem Osmosewasser
- 2 Sichtprüfung und Dokumentation
- 3 Optionale Nano-Versiegelung
- 4 Transparente Übergabe und Fotodokumentation



Die Nano-Versiegelung ersetzt keine regelmäßige Reinigung. Der tatsächliche Nutzen hängt von Anlage, Standort und Einsatzbedingungen ab. Gern beraten wir Sie individuell zu Einsatzmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit.



## WOVON HÄNGT DER TATSÄCHLICHE EFFEKT AB?

- Standort und Witterung
- Verschmutzungsgrad der Module
- Modultyp und Dachneigung
- Zustand der Anlage
- Reinigungs- und Wartungsintervalle
- Qualität der Beschichtung



## MÖGLICHE VORTEILE

- Geringere Anhaftung von Staub, Pollen und Ablagerungen
- Erleichterte Nachreinigung
- Unterstützung stabiler Energieerträge
- Materialschonende Ergänzung nach der Reinigung



INDIVIDUELLE EINSCHÄTZUNG FÜR IHRE ANLAGE?

Jetzt beraten lassen

✉ info@skyxwash.de

☎ +49 176 812 44 517

🌐 skyxwash.de